

**COME**C

**AC170**

**ACF170**



**ALESATRICE VERTICALE CILINDRI**

**VERTICAL BORING MACHINE**

**ALESEUSE VERTICALE DE CYLINDRES**

**ALESADORA VERTICAL DE CILINDROS**



- Dispositivo a comparatore centesimale per il centraggio rapido dei cilindri
- *Centesimal dial gauge device for quick centering of cylinders*
- Dispositif à comparateur centesimale pour le centrage rapide des cylindres
- *Dispositivo comparador centesimal para el centrado rápido de los cilindros*

Dispositivo centesimale di controllo della profondità di alesatura completa •  
Boring depth device with dial indicator •  
Dispositif centésimal pour contrôle de la profondeur d'alesage, complet avec comparateur •  
Dispositivo centesimal de control de la profundidad de alesado, completo de comparador •



- Volantino per il posizionamento micrometrico della testa portabareno
- *Handwheel for boring spindle micrometric positioning*
- Volant pour le déplacement micrométrique de la tête porte broche
- *Volantín para el posicionamiento micro métrico del husillo*



Pannello comandi con potenziometro per la regolazione velocità mandrino e display lettura del nr. di giri •  
Convenient control panel •  
with variable spindle rotation speed control potentiometer and spindle speed digital indicator •  
Tableau des commandes électriques •  
centralisées avec potentiomètre pour le réglage de vitesse rotation broche et lecteur digital des tours •  
Tablero de mando con potenciómetro para la regulación de la velocidad del husillo y display para lectura del número de giros (rpm) •




- Sistema di regolazione della corsa di alesatura con finecorsa elettrici superiore ed inferiore
- *Adjustable boring head feed complete with upper and lower end-stroke switches*
- Système de réglage course d'alesage avec fin de cours supérieur et inférieur
- *Sistema de regulación de la carrera de alesado con finales de carrera eléctricos, superior e inferior*

Volantini per gli spostamenti longitudinale e trasversale di bloccaggio della tavola e leva •  
Handwheels for longitudinal and cross table movements and locking lever •  
Volants pour les déplacements longitudinal et transversal de la table de et levier fixation •  
Volantines para los desplazamientos longitudinal y transversal de la mesa y palanca de bloqueo •



Dati tecnici	Specifications	Donées techniques	Datos técnicos
Capacità alesatura	Boring range	Capacité d'alesage mögl.	Diametro de alesado
Max corsa verticale testa	Max Vertical travel of the Head	Max course verticale de la tête	Recorrido máximo del cabezal
Max distanza testa-tavola	Max distance from head to table	Max distance entre tête et table	Distancia mínima y máxima entre husillo y plano de la mesa
Distanza tra asse mandrino e colonna	Distance spindle center to column	Distance montant - axe de la broche	Distancia entre husillo y columna
Velocità di rotazione mandrino (variabile)	Spindle rotation speed (infinitely variable)	Vitesse de rotation de la broche (variable)	Velocidad del husillo
Velocità avanzamento mandrino	Spindle feed speed	Vitesse d'avance de la broche	Velocidad de avance del cabezal
Superficie della tavola	Table surface	Surface de la table	Dimensiones del plano de mesa
Max corsa longitudinale tavola	Max longitudinal travel of table	Déplacement longitudinal max	Recorrido longitudinal máximo de la mesa
Max corsa trasversale tavola	Max traverse travel of table	Déplacement transversal max	Recorrido transversal máximo de la mesa
Potenza motore mandrino	Spindle motor power	Puissance moteur de la broche	Potencia del motor del husillo
Potenza motore spostam. rapido testa	Rapid feed motor power	Puissance moteur déplacement de la tête	Potencia del motor para desplazamiento rápido del cabezal
Dimensioni (LxLxH)	Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxLxH)	Dimensiones (LxAxH)
Peso netto	Net weight	Poids net	Peso neto
Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto



L'alesatrice cilindri AC170 è stata realizzata per rispondere all'esigenza di ricondizionamento dei blocchi motore di vetture ed autocarri con diametri compresi tra 35÷170 mm. Le ottime qualità di finitura e precisione che la contraddistinguono sono il frutto di una combinazione tra uno schema meccanico ormai collaudato e l'introduzione di soluzioni tecniche innovative che la rendono ancor più performante e versatile.

Tutti gli elementi componenti questa macchina e già compresi nella dotazione standard, quali il sistema di centratura rapida del cilindro mediante il tastatore posto sul bareno ed il comparatore centesimale, il pannello comandi facilmente raggiungibile e visibile, nonché il dispositivo per il controllo della profondità di alesatura contribuiscono a rendere il lavoro dell'operatore il più rapido e razionale possibile. Inoltre, la velocità di rotazione variabile del bareno, consente di ottenere sempre la migliore finitura possibile.

Completano questa già ricca dotazione altri piccoli ma utili accorgimenti quali l'impianto di lubrificazione centralizzato per guide tavola e colonna e lo spostamento rapido motorizzato della testa.

L'aleuseuse cilindres AC170 a été réalisée pour répondre à l'exigence de reconditionner les blocs moteurs voitures et poids lourds avec diamètres de 35 à 170 mm. Les excellents qualités de finissage et précision qui distinguent cette machine est le résultat d'une combinaison entre un schéma mécanique déjà essayé et l'introduction des solutions techniques innovatrices qui rendent la machine plus universelle.

Tous les accessoires de cette machine sont déjà compris dans la dotation standard, comme le système de centrage rapide du cylindre par le tâteur qui se trouve sur la broche, le comparateur centesimal, le tableau des commandes bien visible et très facile à le rejoindre, le dispositif pour le contrôle de la profondeur d'alesage qui rend le travail plus rapide et rationnel possible. En outre par la vitesse variable de rotation de la broche, on peut obtenir toujours le meilleur finissage possible.

Pour compléter cette déjà riche dotation standard des autres petits, mais utiles moyens comme le système de lubrification centralisé pour les glissières de la table et colonne et le déplacement rapide de la tête.

*AC170 boring machine has been manufactured to solve the needs of the full range (35÷170 mm) of automotive and truck blocks reconditioning. The excellent qualities of finish and precision are obtained by the combination of a tested mechanic scheme together with innovative technic solutions which improve performance and versatility of the machine.*


*All the components offered in standard equipment like quick precision centering device with finger on the boring head and dial indicator, control panel including all functions positioned to provide easy access and view of controls , or the boring depth device with dial gauge help the operator to make his job faster and easier. Moreover the infinitely variable spindle rotation speed with digital indicator allows to achieve the proper finish.*

*Small but useful devices like lubrication system of column and table guides or the rapid feed of head are included to the indeed rich equipment.*

*La alesadora de cilindros AC170 ha sido realizada para responder a las exigencias de re-acondicionamiento de los bloques de motor de vehículos livianos y pesados, con cilindros de diámetro entre 35 y 170 mm.*

*Las excelentes dotes de acabado y precisión que distinguen esta maquina, son el resultado de una combinación entre un esquema mecánico bien comprobado y la introducción de soluciones técnicas innovadoras que rinden esta maquina mas performante y versátil. Todas las componentes de esta maquina e incluidos en su dotación standard – como el sistema de centrado rápido del cilindro por medio de palpador instalado en el husillo y el comparador centesimal, el tablero de mando fácilmente alcanzable y visible, así como el dispositivo de control de la profundidad de alesado – contribuyen a la rapidez y a la racionalidad de operación.*

*Además, la velocidad variable de rotación del husillo permite de obtener siempre el mejor acabo posible. Para completar esta amplia dotación standard, hay otros pequeños detalles, como el sistema de lubricación centralizado de las guías de mesa y columna y el desplazamiento motorizado rápido del cabezal.*

Dotazione standard	Standard equipment	Equipement standard	Dotación standard
<ul style="list-style-type: none"> <li>Velocità di rotazione mandrino variabile con indicatore digitale</li> <li>Velocità avanzamento bareno variabile</li> <li>Velocità avanzamento tavola variabile (solo modello ACF)</li> <li>Comparatore registrazione utensili a base magnetica</li> <li>Dispositivo misurazione profondità d'alesatura</li> <li>Dispositivo di centraggio centesimale con comparatore</li> <li>Sistema di finecorsa testa regolabili</li> <li>Coppia supporti paralleli h=120 mm</li> <li>Chiavi di servizio</li> <li>Libretto istruzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Variable spindle speed with digital indicator</i></li> <li><i>Variable spindle feed</i></li> <li><i>Variable table feed (only for ACF)</i></li> <li><i>Tool setting dial indicator with magnetic base</i></li> <li><i>Boring depth device with dial indicator</i></li> <li><i>Precision centering device with dial gauge</i></li> <li><i>Adjustable stroke-end switches</i></li> <li><i>Pair of parallel supports h=120 mm</i></li> <li><i>Wrench set</i></li> <li><i>Instruction manual</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitesse de rotation de la broche variable et indicateur digital</li> <li>Vitesse variable d'avance de la broche</li> <li>Vitesse variable d'avance de la table (seul modèle ACF)</li> <li>Comparateur de réglage des outils avec base magnétique</li> <li>Dispositif pour contrôle de la profondeur d'alesage</li> <li>Dispositif centesimal de centrage rapide</li> <li>Système des fin de course de la tête réglable</li> <li>Couple de supports parallèles h=120 mm</li> <li>Clés de service</li> <li>Manuel d'istructions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Velocidad variable de rotacion del husillo, con indicación digital</i></li> <li><i>Velocidad variable de avance del husillo</i></li> <li><i>Velocidad variable de avance de la mesa (Sólo para ACF)</i></li> <li><i>Comparador para regulación de las herramientas, con base magnética</i></li> <li><i>Dispositivo de medición de profundidad de alesado</i></li> <li><i>Dispositivo de centrado rápido con comparador</i></li> <li><i>Sistema de finales de carrera ajustables del cabezal</i></li> <li><i>Juego de paralelas 120 mm</i></li> <li><i>Llaves de servicio</i></li> <li><i>Manual de instrucciones</i></li> </ul>
Dotazione optionale	Optional equipment	Equipement optionelle	Dotación opcional
 <p><b>B03560</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kit di alesatura ø 35÷60 mm</li> <li><i>Dia 35÷60 mm boring equipment</i></li> <li>Equipement pour alésage ø 35÷60 mm</li> <li><i>Conjunto de alesado ø 35÷60 mm</i></li> </ul>	 <p><b>C03560</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kit di alesatura ø 35÷60 mm con sistema di presetting</li> <li><i>Dia 35÷60 mm boring equipment with presetting system</i></li> <li>Equipement pour alésage ø 35÷60 mm avec système de presetting</li> <li><i>Conjunto de alesado ø 35÷60 mm con sistema de regulación pre-setting</i></li> </ul>	 <p><b>B06085</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kit di alesatura ø 60÷85 mm</li> <li><i>Dia 60÷85 mm boring equipment</i></li> <li>Equipement pour alésage ø 60÷85 mm</li> <li><i>Conjunto de alesado ø 60÷85 mm</i></li> </ul>	 <p><b>C06085</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kit di alesatura ø 60÷85 mm con sistema di presetting</li> <li><i>Dia 60÷85 mm boring equipment with presetting system</i></li> <li>Equipement pour alésage ø 60÷85 mm avec système de presetting</li> <li><i>Conjunto de alesado ø 60÷85mm con sistema de regulación pre-setting</i></li> </ul>
 <p><b>B85170</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kit di alesatura ø 85÷170 mm</li> <li><i>Dia 85÷170 mm boring equipment</i></li> <li>Equipement pour alésage ø 85÷170 mm</li> <li><i>Conjunto de alesado ø 85÷170 mm</i></li> </ul>	 <p><b>C85170</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kit di alesatura ø 85÷170 mm con sistema di presetting</li> <li><i>Dia 85÷170 mm boring equipment with presetting system</i></li> <li>Equipement pour alésage ø 85÷170 mm avec système de presetting</li> <li><i>Conjunto de alesado ø 80÷170 mm con sistema de regulación pre-setting</i></li> </ul>	 <p><b>PVB015</b></p> <p>Supporto universale orientabile per blocchi a V  <i>V-Block adjustable universal fixture</i></p> <p>Support universel orientable pour moteurs en V  <i>Support universel orientable para bloques en V</i></p>	 <p><b>PV0025</b></p> <p>Coppia blocaggi rapidi blocchi motore  <i>Cylinder block quick clamping fixture</i></p> <p>Couple de blocage rapide blocs  <i>Couple de blocage rapide blocos</i></p> <p>Pareja de cierre rápido bloques</p>
 <p><b>PV1516</b></p> <p>Supporto di fissaggio per motori a V  <i>V-Block Blue Printing fixture</i></p> <p>Support de fixation pour moteurs en V  <i>Soporte de fijación para motores en V</i></p>			

COMECA srl - Corso Italia 55/A - 33080 Porcia / PN - Italy

Tel. + 39 0434.921101 - Fax + 39 0434.922877 - e-mail: [comec@comecpn.com](mailto:comec@comecpn.com) - [www.comecpn.com](http://www.comecpn.com)